




## HUSQVARNA 553RS

Высокоэффективный, универсальный инструмент для частого кошения густой травы и сорняков. Husqvarna 553RS это отличный выбор для владельцев участков, которым нужна мощная, надежная и легкая в использовании травокосилка. Оборудована мощным, экономичным двигателем X-Torq и эффективным воздушным фильтром, уменьшающим износ двигателя и необходимость техобслуживания. Триммерная головка, нож для травы и комби-защита включены в комплектацию.



### Топливоподкачивающий насос

Топливоподкачивающий насос облегчает запуск.



### Стандартная ременная оснастка (на оба плеча)

Стандартная ременная оснастка для легких моделей травокосилок.

### Двигатель X-Torq®

Двигатель с технологией X-Torq® снижает количество вредных выбросов на 75% и на 20% экономит топливо.



### Комбинированный защитный кожух

Комбинированный защитный кожух можно использовать с ножом для травы или триммерной головкой.



## ОСОБЕННОСТИ

- Двигатель X-Torq® сокращает расход топлива и количество вредных выбросов
- Стандартная ременная оснастка для легких моделей травокосилок.
- Топливоподкачивающий насос для более легкого запуска
- Универсальный комбинированный кожух для различного режущего оборудования
- Прочный и надежный редуктор
- Прочная система крепления рукояток
- Долговечная муфта сцепления
- Легкий в обслуживании стартер
- Эффективный воздушный фильтр
- Оптимизированный редуктор обеспечивает отличную производительность кошения
- Удобные рукоятки
- Легкая в использовании триммерная головка

### Технические характеристики

РАЗМЕРЫ	
Диаметр штанги	28.05 mm
Длина штанги	1483 mm
Масса (без оборудования для пиления)	8.6 kg
ДВИГАТЕЛЬ	
Диаметр цилиндра	45 mm
Рабочий объем цилиндра, куб. см	50.6 cm <sup>3</sup>
Ход поршня	31 mm
Межэлектродный зазор	0.6 mm
Расход топлива (г/кВт)	476 g/kWh
Емкость топливного бака	0.8 l
Частота на холостом ходу	2800 rpm
Частота, соответствующая максимальной мощности	9500 rpm
Выходная мощность	2.3 kW
Свеча зажигания	NGK CMR7H
ОБОРУДОВАНИЕ	
Нож для травы	Нож для травы Multi 300-3
Ременная оснастка	Стандартная ременная оснастка (на оба плеча)
Триммерная головка OEM	T45X M12
СМАЗКА	
Тип смазки	2-тактное масло Husqvarna HP, соотношение 50:1
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	118 dB(A)
Звуковое давление на ухо оператора	102 dB(A)
ТРАНСМИССИЯ	
Угол расположения редуктора	30°
Передачное отношение	1.4
ВИБРАЦИЯ	
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка	2.8 m/s <sup>2</sup>
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка	3.6 m/s <sup>2</sup>
Выброс отработанных газов (средний уровень CO)	319 g/kWh
Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по углеводородам)	110 g/kWh
Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по оксидам азота)	1.6 g/kWh

## АКСЕССУАРЫ



ТРИММЕРНАЯ ГОЛОВКА S35  
578 44 76-01



ТРИММЕРНАЯ ГОЛОВКА T35  
578 44 64-01



ТРИММЕРНАЯ ГОЛОВКА T45X  
578 44 68-01



TRIMMER HEAD T35X  
578 44 66-01



TRI-CUT  
578 44 93-01



НОЖ ДЛЯ ТРАВЫ  
3-ЛОПАСТНОЙ  
578 44 49-01



НОЖ ДЛЯ ТРАВЫ  
3-ЛОПАСТНОЙ  
578 44 45-01



ДИСК КУСТОРЕЗА SCARLETT  
578 44 25-01



ТРИММЕРНАЯ ГОЛОВКА TRIMMY  
SII  
578 44 78-01