

Трубогибы Электрические



ЕТВ60-50HV

ЕТВ51-40HV

ЕТВ40-50HV

Трубогибы электрические роликовые, профилегибы



Размер упаковки: 1270x890x1580 мм
Вес: 495 кг

Размер упаковки: 1200x750x1210 мм
Вес: 282 кг

Размер упаковки: 1035x950x800 мм
Вес: 280 кг

Комплектация

- стойка управления с двумя педалями и кнопкой аварийной остановки;
- комплект наборных оправок для изгиба различного профиля.

Технические характеристики

Предназначен для гибки профильных труб.

Гибочный блок работает в горизонтальном и вертикальном положении.

Оборудован двумя приводными роликами.

Питание - 380 В.
Мощность двигателя - 1,5 кВт.
Диаметр валов - 40 мм.
Скорость вращения - 9,3 об/мин.

Комплектация

- стойка управления с двумя педалями и кнопкой аварийной остановки;
- универсальные оправки для изгиба различного профиля.

Технические характеристики

Предназначен для гибки профильных труб.

Гибочный блок работает в горизонтальном и вертикальном положении.

Оборудован двумя приводными роликами.

Питание - 380 В.
Мощность двигателя - 0,75 кВт.
Диаметр валов - 30 мм.
Скорость вращения - 9 об/мин.

Комплектация

- стойка управления с двумя педалями и кнопкой аварийной остановки;
- регулируемые оправки для изгиба различного профиля.

Технические характеристики

Предназначен для гибки профильных труб и изготовления колец.

Гибочный блок работает в горизонтальном и вертикальном положении.

Оборудован двумя приводными роликами.

Питание - 380 В.
Мощность двигателя - 1,1 кВт.
Диаметр валов - 30 мм.
Скорость вращения - 18 об/мин.

Обрабатываемый профиль

Материал									
Модель	Полоса	Полоса на ребре	Пруток	Квадрат	Труба проф.	Труба круглая	Швеллер	Тавр	Уголок
ЕТВ60-50HV	60x20 мм	50x10 мм	Ø30 мм	30x30 мм	50x50x2,5 мм	Ø70x2 мм	60x40x6 мм	50x50x6 мм	50x50x5 мм
ЕТВ51-40HV	50x15 мм	-	Ø24 мм	24x24 мм	50x30x2,5 мм	Ø60x2 мм	50x25x4 мм	50x50x5 мм	40x40x5 мм
ЕТВ40-50HV	50x10 мм	30x10 мм	Ø20 мм	20x20 мм	40x40x2,5 мм	Ø40x2 мм	50x25x2 мм	-	-